

耐溶剤用手袋

ポリウレタンは種類により様々な性質を持っています。ダイローブ溶剤用手袋は溶剤性能に特化したポリウレタンを使用しています。全てのポリウレタン製手袋が溶剤性能をもっているわけではないため、注意が必要です。

注意

※ダイローブのポリウレタンは、ほとんどのシンナー*に溶けることはありませんが、シンナー*のSDSをご確認いただき、酸が混合されている場合はご使用を控えてください。ただし、「ダイローブ550」は10%以下の塩酸・硫酸・苛性ソーダ水溶液に使用可能です。

*印についての解説はP.2をご参照ください。

SDS:製品安全データシート(Safety Data Sheet)



透湿性のある特殊ポリウレタンを使用したべた付き軽減タイプ

ダイローブ[®] H3

裏地無

パウダーフリー

サイズ	S	M	L	LL
長さ(mm)	300			
裏地	無			
厚み(mm)	0.1			
色	半透明			
入数	100双(5双×20)			
希望小売価格	¥700/双			

試験

透湿度試験(JIS Z 0208)

透湿度とは、1m×1m真四角の試験片に換算、40℃-90%恒温恒湿槽に24時間入れた際、透湿する水蒸気の量(g)です。また、水蒸気透過係数は透湿度に対し試験片の膜厚を換算(1mm)したものです。

試験日:2004年7月28日

試験項目	H3 耐溶剤用	他社製
透湿度(g/m ² ・24hr)	2248	1824
水蒸気透過係数(g・mm/m ² ・24hr)	164	141

試験依頼先: 財化学物質評価研究機構



作業性に特化した薄手タイプ

ダイローブ[®] 20

裏地無

パウダーフリー

サイズ	S	M	L	LL
長さ(mm)	300			
裏地	無			
厚み(mm)	0.2			
色	半透明			
入数	100双(5双×20)			
希望小売価格	¥1,400/双			



より厳しい検査基準をクリアした薄手タイプ

ダイローブ[®] H20

裏地無

パウダーフリー

サイズ	S	M	L	LL
長さ(mm)	300			
裏地	無			
厚み(mm)	0.2			
色	半透明			
入数	100双(5双×20)			
希望小売価格	¥1,500/双			



溶剤用手袋の中で最も柔らかいタイプ

ダイローブ[®] 223

裏地有

シワ状滑止

サイズ	S	M	L	Lw※	LL
長さ(mm)	310				
裏地	綿100%				
厚み(mm)	1.0(裏地含)				
色	黄				
入数	50双(10双×5)				
希望小売価格	¥2,100/双				



短時間の軽溶剤作業向きソフトタイプ

ダイローブ[®] 224

裏地有

微粒子状滑止

サイズ	M	L
長さ(mm)	300	
裏地	綿100%	
厚み(mm)	0.75(裏地含)	
色	黄	
入数	50双(10双×5)	
希望小売価格	¥1,500/双	

ダイロブ 400シリーズ

作業性を重視した550のソフトシリーズ



400

裏地有

サイズ	S	M	L	LL
長さ(mm)	260			
裏地	綿100%			
厚み(mm)	0.95(裏地含)			
色	緑			
入数	50双(10双×5)			
希望小売価格	¥2,000/双			



400の長手タイプ

440

裏地有

サイズ	S	M	L	LL
長さ(mm)	310		330	
裏地	綿100%			
厚み(mm)	0.95(裏地含)			
色	緑			
入数	50双(10双×5)			
希望小売価格	¥2,500/双			



400の55cmタイプ

440-55

裏地有

サイズ	L
長さ(mm)	550
袖口外径(mm)	150
裏地	綿100%
厚み(mm)	0.95(裏地含)
色	緑
入数	30双
希望小売価格	¥5,900/双

ダイロブ 5000シリーズ

耐溶剤性に優れたノンブリードシリーズ



5000

裏地有

サイズ	S	M	L	Lw※	LL
長さ(mm)	260				
裏地	綿100%				
厚み(mm)	1.0(裏地含)				
色	白				
入数	50双(10双×5)				
希望小売価格	¥2,800/双				



5000の長手タイプ

5500

裏地有

サイズ	S	M	L	Lw※	LL
長さ(mm)	310		330		
裏 地	綿100%				
厚み(mm)	1.0(裏地含)				
色	白				
入 数	50双(10双×5)				
希望小売価格	¥3,300/双				



5000の55cmタイプ

5500-55

裏地有

サイズ	L
長さ(mm)	550
袖口外径(mm)	150
裏地	綿100%
厚み(mm)	1.0(裏地含)
色	白
入数	30双
希望小売価格	¥6,100/双



5500の滑止タイプ

NEW

ダイロブ 5600

裏地有

粒子状滑止

※「5500滑止」から名称変更

サイズ	L	Lw※
長さ(mm)	330	
裏地	綿100%	
厚み(mm)	1.2(裏地含)	
色	白	
滑止形状	粒子	
入数	50双(10双×5)	
希望小売価格	¥3,700/双	



5000シリーズの皮膜を強化したジクロロメタン対応タイプ

ダイロブ 5800

裏地有

サイズ	Lw※
長さ(mm)	330
裏地	綿100%
厚み(mm)	1.0(裏地含)
色	白
入数	25双(5双×5)
希望小売価格	¥3800/双



摩耗に強い重作業用タイプ

ダイロブ 550

裏地有

サイズ	L	Lw※
長さ(mm)	330	
裏地	綿100%	
厚み(mm)	1.1(裏地含)	
色	白	
入数	50双(10双×5)	
希望小売価格	¥3,100/双	

シンナーなどに少量の酸が含まれる場合は550で対応できます。ただし、酸の含有目安は10%未満です。
手袋表面にシリコンオイルがブリードしますが、水で簡単に洗い流せます。