# ダイナミックウォッシュ

**<特徴>**

・インキローラー・ブランケットの強力仕上げ洗浄剤です。

・インキの溶解・紙粉・湿し水の除去が一液で可能であり、インキローラー洗浄とブランケット洗浄を兼用できる一液型洗浄剤です。

**<使用方法>**

・インキローラーの色替え時は、ダイナミックウォッシュを均一にローラー上にたらし、インキを巻き取ってください。汚れがみるみる浮き上がってきます。

・ブランケット洗浄の時は、ダイナミックウォッシュをウェス等に含ませブランケットを拭き込んで下さい。インキやグレーズ等の汚れが落ち、インキの転移性が向上します。

・紙粉等をとる時は、ダイナミックウォッシュは水溶性なので水と混ぜてエマルジョン溶液として使用すると（水は40%まで）より一層の効果があり、より経済的です。

・作業終了時に、ダイナミックウォッシュでブランケット及びゴムローラーを拭き込んでおくと、ゴム質本来の弾性が回復しますのでブランケット及びゴムローラーが長持ちします。

**<使用上の注意事項>**

※本製品は刷版に影響を与えることがありますので注意して下さい。

**<適用法令>**

有機則:第三種　PRTR:非該当　消防法:第四類第二石油類

**<規格>**

1 L(12本)　/　4 L　/　18 L

日本欄罫工業株式会社（大阪/東京/盛岡/福岡/沖縄）
大阪市西区京町堀1-15-13　代表 06-6441-4677