リキッドフロー

色替え・グレーズ除去剤

＜特徴＞

・リキッドフローは、インキの色替えをスムーズに行えます。
・微粒子の研磨剤により、インキ顔料残りだけではなく、紙粉やガム成分等のグレーズを除去します。
・グレーズが除去されることで、インキローラー表面が回復します。
・油性、UV兼用

＜使用方法＞

⑴インキローラーのインキを洗い油で洗浄して下さい。
⑵ドクターをはずし、本製品をインキローラーに適量筋状に塗布し、1～２分アイドリング。
⑶ドクターをかけ、洗い油でリキッドフローが残らないよう、十分に洗浄して仕上げて下さい。

注）インキローラーに白い粉が残りますが、インキローラーに蓄積していたグレーズです。
　　再洗浄して下さい。
注）大量に塗布しますと、ローラーがストリップ現象を起こすことがありますので十分注意して下さい。

＜使用上の注意事項＞

本製品が刷版に付着すると画線部に影響を与えることがありますので注意して下さい。

＜適用法令＞

有機則:第三種　PRTR:非該当　消防法:非該当

＜規格＞

425g(6本)

日本欄罫工業株式会社（大阪/東京/盛岡/福岡/沖縄）
大阪市西区京町堀1-15-13　代表 06-6441-4677