

アレックス アンダーレイ

ドイツメイドの版下フィルム



<特徴>

- ・厚みが均一で、伸縮の無い静電防止ポリエステルフィルムベース。版下のズレを完全に防ぎます。
- ・水、溶剤等の浸透を防止し、耐久性に優れ、シリンダー面の防錆が可能
- ・フォイル面の接着剤が熱によって変化することなく、耐久性に優れます
- ・フィルム裏面にタック加工されており、装着しやすくなっております。

<使用方法>

- ①フォイルのコーナーが直角になっていることを確認して、必要なサイズにカットしてください。
- ②装着するシリンダーから油分を完全に除去してください。
- ③裏面のシリコンフィルムを15cmほど剥がし、印刷面最終部の空洞（きりかけ部分）の真下より張り合わせてください。手動でシリンダーを徐々に回し、インキローラーの助けを借り、押し付けながら張り合わせてください。シリコンフィルムはシリンダーを回すにつれて少しずつはがしていきます。始めに急ぎすぎて大きくはがさないでください。 静電気が起こり、ゴミやホコリを吸い寄せ、均一な厚みを失う恐れがあります。
- ④空洞のわきの狭い平らな部分はそのまま残し、フォイルがシリンダー表面の始めから終わりまで完全にカバーしたことを確認してください。両サイドからの水の浸透を防ぎ、それにより発生する錆を防げます。水が入り込みシリンダーの錆の原因となりますので、フォイルは、空洞の手前で終わるように貼りつけてください。
- ⑤3～4ヵ月で交換してください。それ以上の使用は、はがしにくくなったり、接着のりがシリンダーにこびりつくことがあります。印刷終了後でシリンダーがまだ温かいうちにはがするのが理想的です。上部の一角を持ち、下方の対角線方向にはがしてください。もしシリンダーに接着のりが残った場合は、溶剤で取り除いてください。

厚み	0.04	0.10	0.12	0.14	0.16	0.18	0.20	0.25	0.28	0.30	0.35	0.40
寸法	520×400				670×560				900×750			
	1030×800				1200×1000				1310×1000			

※各寸法2枚入り