

タセト

TASETO

油漏れ蛍光添加剤

ケイコーペネトール OF

“ケイコーペネトール OF”は、油圧機器、潤滑油、絶縁油、大型タンク類、配管等の油漏れを検出するための蛍光漏洩検査剤です。対象とする油に前もって本液を、0.1～3%添加するだけで、紫外線探傷灯を照射することにより漏れ部を蛍光で明瞭に指示します。

用途

油圧機器、潤滑油、絶縁油、空調関連、大型タンク類、配管等の油漏れの検出

特徴

- 0.1～3%の添加で微量な漏れ箇所を見逃すことなく、容易に見つけられます。
- 本液は油圧、作動油、潤滑油、絶縁油などの基油に特殊な蛍光剤を高濃度に添加したもので、大半の油に容易に溶解することが出来ます。
- 油圧設備の適切な管理ができます。
- 有機溶媒との溶解性が良く、熱・酸化安定性に優れています。

一般性状

- 油圧・潤滑・絶縁・作動機器に使用されている油に対して、0.1～3%のケイコーペネトールOFを添加し、均一に混合してください。
- 本液を添加した混合油が、機器や配管などから漏れ出た場合、外部から紫外線探傷灯を照射することで、微量な漏れも容易に発見することが出来ます。

物性特性

外観	黄色蛍光色液体	比重	0.9～1.0
粘度	18～21cSt(40℃)	引火点	240℃以上
流動点	-40℃	沸点	300℃以上

包装単位

1L(缶)、4L(缶)

※詳細な内容が必要な場合は、安全データシート(SDS)をご参照下さい。