

スーパールーベ Super Lube

グリス/ チェーンオイル



グリス

<特徴>

- ・ **合成ベースオイル**に **Syncolon**（超微粒子PTFE）を配合している高性能多目的グリスです。
- ・ 各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般
- ・ 飛散防止のため、稠度は2号を採用
- ・ **H1グレード品**につき食品・医薬品・化粧品の製造機械メンテナンスにも最適です。
- ・ RoHS適合、PFOA・PFOSフリー、REACH登録

色：半透明白色

稠度：2号

使用温度範囲（潤滑膜）：-40℃～232℃

容量：85gチューブ / 400gジャバラ / 2.2kgペール / 13.6kgペール



チェーンオイル

<特徴>

- ・ **化学合成油**と**USPミネラルオイル**をバランス良く配合したベースオイルに超微粒子PTFEの**Syncolon**を入れて極圧性を向上させた半流動タイプの潤滑剤です。
- ・ 飛散や液ダレを嫌うチェーン部に最適です
- ・ グリスとオイルの間のような粘度です
- ・ **H1グレード品**につき食品・医薬品・化粧品の製造機械メンテナンスにも最適です。

色：半透明白色

使用温度範囲（潤滑膜）：-40℃～232℃

容量：118mlボトル / 2.25kgペール / 13.5kgペール