

セラミック熱ペン箔転写システム + 彫刻システム

# HOT NAMER

金型不要の箔押しシステム

簡単オペレーションで、ショップサービスにも最適です。



紙・プラ系・革・合皮・布クロスなど、  
様々な素材に箔転写できます。  
品物に箔が付き、付加価値を高めます。



イメージスキャナ



DROW  
Illustrator



PDF  
BMP  
EPS  
AI  
WFM  
etc...

読み込み

対応周辺機器



- ★定温制御のセラミックヒーターと材料厚みに関わらず  
一定の加圧が出来る熱ペンスライダーで簡単に箔の転写が出来ます。
  - ★メンテナンスフリーの特殊なペン先細字・中字・太字(オプション)を  
簡単操作で交換でき、箔転写の操作性を向上させます。
- 外観、仕様は製品改良のため予告無く、一部変更することがあります。

主な仕様	
Model	Y-HT35
テーブル	定板テーブル Tスロットテーブル
テーブルサイズ	428(W) × 420(D) mm
動作ストローク	305(X) × 230(Y) × 40(Z) mm
取付け可能なワーク厚(彫刻時)	最大40 mm (ノーズユニット使用時は最大38mm)
XYZ軸駆動方式	ステッピングモータ 3軸同時制御
動作速度	0.1~60mm/sec. Z軸:0.1~30mm/sec.
加速度	0.1 G、0.05 G
ソフトウェア分解能	0.01mm/step、または0.025mm/step
機械的分解能	XY軸:0.0025mm Z軸:0.00125mm/step
スピンドルモータ	ブラシレスDCモータ、最大50W
スピンドル回転数	5,000~20,000rpm
ツールチャック	
位置決め精度	移動距離の ± 0.1 % または ± 0.1 mmのうち大きい値(無負荷時)
繰り返し精度	0.05 mm以内
インターフェイス	USB シリアル(RS-232C規格) (Universal Serial Bus Specification Revision 1.1準拠)
バッファメモリ(内蔵容量)	2 MB(リプロットバッファ 1.9 MB)
制御コマンド	RML-1(モード1、モード2)
電源電圧および周波数	AC100V ±10%、50/60Hz(過電圧カテゴリ:区分II、IEC60664-1)
消費電力	127W
動作音 動作時	60dB(A) 以下(未切削時)、待機時:40dB(A) 以下(ISO7779による)
必要な電源容量	1.3A
外形寸法	616mm(W) × 591mm(D) × 393mm(H)
重量	34kg
動作環境	温度:5 ~ 40℃ 湿度:35 ~ 80%(ただし結露のないこと)
環境汚染度	3(IEC60664-1による)
金箔印字サイズ	305 × 230 mm

付属品 付属品 電源コード、電源プラグアダプタ、デブスレギュレータノーズ(ノーズユニット)、ノーズユニット固定具(固定ネジ、スプリング)、予備用セットビス(カッターホルダ用)、文字用カッター(φ3.175mm)、平行カッター(φ3.175mm)、スパナ、ソリッドコレット(φ3.175mm)、ソリッドコレット(φ4.36mm)、六角レンチ、六角ドライバ、ハンディパネル、粘着シート、集塵アダプタ、Roland Software Package CD-ROM、Roland EngraveStudio CD-ROM、Roland Software Packageソフトウェアガイド、Roland EngraveStudioソフトウェアガイド、ユーザーズマニュアル、お客様登録カード

電源コード、ノーズユニット、ソリッドコレット(φ4.36 mm文字カッター用)、ソリッドコレット(φ4.36 mmダイヤモンドスクレーパー用)、材料固定クランプ、Roland Software Package CD-ROM、USBシリアル(RS-232C)変換ケーブル、ユーザーズマニュアル、保証書、お客様登録カード

#### ■ システム要件 対応 OS

Windows®7(32/64ビット版)、Windows Vista®(32ビット版)、Windows®XP(32ビット版) Windows 7・8・10(32bit,64bit)

※64ビット版 Windows Vista の各エディション、

および Windows XP Professional x64 Edition(64ビット版) では動作しません。

Pentium® III 1 GHz 以上の CPU

Windows Vista : 512 MB 以上の RAM、Windows XP/2000 : 256 MB 以上の RAM

インストールに 60 MB 以上のハードディスク空き容量

1024×768 ドット 16 bit(High Color) 以上をサポートするビデオカード

**HOTNAME** 金箔押機・転写システム販売元

**nichiran** ニチラン

日本欄野工業株式会社(大阪/東京/盛岡/福岡/沖縄)

大阪市西区京町堀 1-15-13 代表 06-6441-4677

<https://www.e-nichiran.com/>

株式会社 ヤマダイワークス

京都府宇治市広野町桐生谷 24-7

TEL0774-43-0028 FAX0774-44-5251

<http://www.ymdi-works.com>

e-mail:yamadai0028@yahoo.co.jp