

TOP帯封機

UB240型

UB320型

設置場所を選ばない

コンパクトな卓上タイプ

紙テープ
フィルム
兼用

スライドします



UB-240-30

(特長)

1. テープガイドがスライドします。

商品の大小に合わせてテープの
輪立の大小もかえられますので
作業がはかどります。(UB-240-30)



紙テープ
専用



UB-320-30

2. 締め付け力はダイヤルで簡単に
調整出来ます。

3. 接着温度もダイヤルで簡単に
調整出来ます。

機械仕様

	UB-240-30	UB-320-30
帯封可能寸法	最小(幅 30mm・高さ 5mm) 最大(幅 240mm・高さ 170mm)	最小(幅 30mm・高さ 5mm) 最大(幅 320mm・高さ 200mm)
帯封スピード	25回/分	25回/分
機械寸法	420(W)×285(D)×450(H)mm	450(W)×285(D)×535(H)mm
機械重量	20kg	25kg
電源	単相 100V 50/60Hz	単相 100V 50/60Hz
消費電力	150W	180W
使用テープ	クラフト(茶) 幅30mm×180m クラフト(白) 幅30mm×160m フィルム(100μ) 幅30mm×180m マジックカット(110μ) 幅30mm×180m	クラフト(茶) 幅30mm×180m クラフト(白) 幅30mm×160m ※オプション フットスイッチ・製品当てガイド

製造・輸出・輸入・販売



バンデックス株式会社

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町1-6-5
TEL06(6263)7823 FAX06(6263)7495
e-mail:info@bandex.co.jp http://www.bandex.co.jp

取扱店

nichiran ニチラン

日本欄野工業株式会社(大阪/東京/盛岡/福岡/沖縄)

大阪市西区京町堀 1-15-13 代表 06-6441-4677

https://www.e-nichiran.com/products/list.php?category_id=11